



TECHNISCHE DATENBLATT

Infrarot Stahldeckenheizung RED AGE Modellreihe: ISHC

Modelle:	ISHC 6012	ISHC 6262	ISHC 5010
Beheizte Fläche, m ²	13-16	7-9	9-11
Leistung, W	800	400	500
Aufwärmzeit, min	16-18	16-18	16-18
Spannung, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Oberflächentemperatur, °C	120 +/-5	120 +/-5	120 +/-5
Schutzgrad	IP 44 (Anschluss mit Stecker)		
Abmessungen, mm	1120 x 600 x 14	620 x 620 x 14	1000 x 500 x 14
Vorderseite	1 mm Stahl		
Abstand von der Wand, cm	4,0	4,0	4,0
Gewicht, kg	11,5	5,8	8,0
Ausführung, Farbe	weiß, RAL		

Modelle:	ISHC 4012	ISHC 4010	ISHC 4080
Beheizte Fläche, m ²	9-11	7-9	6-8
Leistung, W	500	420	350
Aufwärmzeit, min	16-18	16-18	16-18
Spannung, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Oberflächentemperatur, °C	120 +/-5	120 +/-5	120 +/-5
Schutzgrad	IP 44 (Anschluss mit Stecker)		
Abmessungen, mm	1120 x 400 x 14	1000 x 400 x 14	800 x 400 x 14
Vorderseite	1 mm Stahl		
Abstand von der Wand, cm	4,0	4,0	4,0
Gewicht, kg	7,8	6,4	5,1
Ausführung, Farbe	weiß, RAL		

