



TECHNISCHE DATENBLATT

RED AGE SMART Thermostate

Modelle:	X3D 110EL	X3D 310 EL
Beschreibung	zentraler Betriebsartenwahlschalter	zentraler Betriebsartenwahlschalter
Betriebsarten	Aus, Handmodus, Automatik, Sollwerteinstellung, Zeiteinstellung, Programmiermodus	Aus, Handmodus, Automatik, Sollwerteinstellung, Zeiteinstellung, Programmiermodus
Anzeige	LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, blau	LCD-Display, hintergrundbeleuchtet, 3-farbig rot / gelb / grün
Regelung	PI-Regelung oder On / Off	PI-Regelung oder On / Off
Erstellen	von kompletten Tages-/Wochen-Heizprogrammen	von kompletten Tages-/Wochen-Heizprogrammen
Steuerung	Abwesenheitsschaltung manuelle Programmunterbrechung Solltemperatur-Begrenzung einstellbar (22 ... 30 °C) Tastatursperre	Abwesenheitsschaltung manuelle Programmunterbrechung Solltemperatur-Begrenzung einstellbar (22 ... 30 °C) Tastatursperre
Funkprotokoll	X3D, bidirektional	X3D, bidirektional
Funkfrequenz, MHz	868	868
Versorgungsspannung	2 Lithium-Batterien LR03/AAA, 1,5 VDC	2 Lithium-Batterien LR03/AAA, 1,5 VDC
Batterielebensdauer	Bis 10 Jahre	Bis 10 Jahre
Montage	Aufsteller oder Wandmontage	Aufsteller oder Wandmontage

